

Tipo di prodotto

Isolante fissativo terpoliacrilico murale per esterno

Atriathermika Primer per Esterno è un fondo isolante di preparazione a base di resine terpoliacriliche modificate in emulsione acquosa. La particolare formulazione agevola la capacità di penetrazione dell'isolante nei pori della muratura in modo da formare, dopo essiccazione, un film duro e resistente che consolida lo sfarinamento in atto. Arresta la degradazione dovuta all'invecchiamento naturale dell'intonaco; favorisce l'aderenza e la uniformità di aspetto delle finiture; neutralizza l'alcalinità del calcestruzzo.

Campi di impiego

APE si applica su superfici murali esterne già pitturate con vecchie pitture e rivestimenti (lamato, intonaco li vigni, graffiato, rullato) ben aderenti e solidi, o nuovi supporti stagionati.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	Liquido	
Colore in barattolo	Lattescente	
Densità Kg/Lt	1,020 ± 0,050	
Viscosità di fornitura 25°C	15 -30 Sec. F4	
Residuo secco volumetrico	25 ± 2%	
Resa teorica	15 – 22 mq/lit secondo assorbimento	
Diluizione	Acqua in volume	
Metodo applicativo	Pennello	Diluizione 1 a 1
	Rullo	Diluizione 1 a 1
	Spruzzo convenzionale	Diluizione 1 a 1
Essiccazione 25°C	Fuori Tatto 1 ora	
	Secco al tatto 2 ore	
	Asciutto 4 – 6 ore	
Sovrapplicazione Minima/ Massima	4 - 5 ore / nessuna limitazione	
Stabilità allo stoccaggio	12 mesi	
Confezioni standard	Lt. 4 – Lt.15	

Note

APE deve essere applicato con temperatura minima non inferiore a +5° e con temperatura massima non superiore a +40°. Non applicare su pareti a contatto diretto dei raggi solari. Conservare il prodotto non diluito in luoghi freschi

Norme di applicazione Preparazione delle superfici

Su tutte le superfici nuove o già pitturate esterne che presentano formazioni di muffa applicare con pennello una mano di Atriathermika Igienizzante, lasciare reagire il prodotto almeno 4 ore e poi procedere alla preparazione con **APE**

Murali esterne nuove o vecchie

Accertarsi che il tempo di stagionatura sia almeno di 28 giorni.

Asportare meccanicamente ogni traccia di polvere, sporcizia, oli disarmanti e parti distaccanti. Assicurarsi che le superfici siano completamente asciutte ed applicare una mano diluita di **Atriathermika Primer per Esterno**.

Consigliato per Superfici Esterne in atmosfere urbane, rurali, marine, industriali leggere

Sconsigliato per Immersione in acqua

Fondi ed intermedi consigliati Atriathermika per Esterno , Atriathermika Guaina , Atriathermika Rivestimento

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.

Colorificio Atria S.R.L.

Country Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy
Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250
Online www.atria.it
Email info@atria.it

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015 

Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria

