

# AZ/FZ Additiv

**Speciale concentrato con principi attivi contro la formazione di funghi e alghe, da aggiungere a pitture per facciate e intonaci.**

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

### CAMPO DI APPLICAZIONE

Additivo per pitture e intonaci a base di dispersioni, silicati e silossani, per esterno, con principi attivi contro alghe e funghi. Va utilizzato solo nel rapporto di miscelazione indicato.

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Speciale concentrato con principi contro alghe, funghi e muffe. Applicabile all'esterno.

### TIPO DI PRODOTTO

Combinazione di principi attivi microbiocidi.

### COLORE

Bianco.

### PROPRIETA' FISICHE

Peso specifico: 1,25 kg/lit.

## CICLO DI APPLICAZIONE E DILUIZIONE

### Aggiunta:

Agitare bene AZ/FZ Additiv prima dell'utilizzo, quindi aggiungerlo alla pittura a base di dispersioni o al rivestimento nel dosaggio prescritto (rapporto di miscelazione).

Mescolare manualmente con cura nel prodotto da applicare. E' preferibile l'impiego di un miscelatore elettrico.

### RAPPORTO DI MISCELAZIONE

Per pitture a base di dispersioni, silicati e silossani (confezione da 12,5 lt.): in caso di infestazione normale 250 ml. (un flaconcino) per 12,5 lt. di prodotto.

Per aumentare l'efficacia in caso di situazione più problematica aggiungere fino a 500 ml. di additivo per 12,5 lt. di prodotto.

Per intonaci a base di dispersioni, silicati e silossani (latta da 25 kg) : 250 ml per 25 kg di prodotto.

### CONSUMO

250-500 ml. per 12,5 lt. a seconda del tipo di problema.

250 ml. per 25 kg. (intonaco esterno).

Attenersi al giusto dosaggio.

### COMPATIBILITÀ

Aggiungere solo nel dosaggio prescritto. Non aggiungere o mescolare altri tipi di materiali simili.

### CONFEZIONI

Flaconi da 250 ml (concentrato).

## PREPARAZIONE E TRATTAMENTO DEL FONDO

Sono adatti fondi portanti, resistenti, asciutti, puliti e trattati con competenza. Rivestimenti non portanti vanno rimossi completamente.

### Superfici danneggiate da alghe, muffa e funghi.

Le formazioni vanno rimosse a fondo, la superficie va, quindi, lavata e lasciata asciugare bene. Applicare Dibesan Sanierlösung e lasciare asciugare. Rivestire poi con pitture per facciate o intonaci per esterno con principi attivi secondo le indicazioni del produttore.

## CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

### STOCCAGGIO

In luogo asciutto e fresco, protetto dal gelo. Chiudere bene i barattoli iniziati.

### TEMPERATURA DI LAVORAZIONE

Non lavorare a temperatura dell'aria e dell'oggetto inferiore a + 5° C.

### PULIZIA DEGLI ARNESI

Immediatamente dopo l'uso con acqua e l'aggiunta di detersivo o detergente.

### ATTENZIONE!

L'additivo AZ/FZ è un prodotto con speciali principi attivi che agiscono contro le infestazioni organiche alle facciate. Esso offre una protezione la cui durata dipende dalle condizioni dell'oggetto trattato, come ad esempio la sollecitazione dell'umidità, la vegetazione nell'ambiente circostante, ecc. Impedire a lungo termine lo sviluppo di funghi e alghe non è possibile.

### MISURE DI PRIMO SOCCORSO

**In caso di inspirazione:** portare il paziente all'aria aperta e tenerlo calmo.

**In caso di contatto con la pelle:** lavare subito con molta acqua. In caso di irritazione duratura consultare un medico.

**In caso di contatto con gli occhi:** proteggere l'occhio non colpito e sciacquare con molta acqua. In caso di irritazione consultare un oculista.

**In caso di ingestione:** risciacquare la bocca e bere molta acqua. Consultare un medico.

Codice del prodotto: M-DF 02 F.

### ETICHETTATURA

Xi irritante

R 43: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

R 52/53: nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

S 2: conservare fuori dalla portata dei bambini

S 61: non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni delle schede informative e di sicurezza

S 35: non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

S 36/37: usare indumenti protettivi e guanti adatti

S 46: in caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

S 24/25: evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

### SMALTIMENTO

Avviare al riciclaggio solo barattoli completamente vuoti. Confezioni con residui liquidi di prodotto vanno portati in un centro di raccolta per vecchie pitture.

Codice di rifiuto AVV n. 07 06 99; se mescolato con pitture codice rifiuto 08 01 12.

### ULTERIORI INFORMAZIONI

**Attenzione:** la presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto essi non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuali indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto. La corrispondenza dei colori deve essere verificata dall'utilizzatore PRIMA di iniziare il lavoro. Ec270611