

Black Wall

**Speciale smalto opaco per lavagne,
resistente al gesso**

Queste informazioni tecniche si basano sul più recente stato dell'arte e sulla nostra esperienza in tecnica d'applicazione. Tuttavia, in considerazione della grande varietà di fondi e delle diverse condizioni ambientali, l'acquirente / l'applicatore non è esonerato dall'obbligo di testare i nostri materiali professionalmente, a regola d'arte e sotto la propria responsabilità (per es. facendo un'applicazione di prova, ecc.) riguardo alla loro idoneità per gli scopi previsti e in base alle condizioni dell'oggetto da trattare. Per le applicazioni che non sono esplicitamente menzionate in questa scheda tecnica, non possiamo assumerci alcuna responsabilità. Prima dell'esecuzione dei lavori, vi preghiamo di contattare il nostro servizio tecnico. Ciò vale in particolare se questo prodotto viene utilizzato in combinazione con altri prodotti. Dalle indicazioni contenute in questa scheda tecnica non si possono desumere vincoli giuridici. Con la pubblicazione di una nuova edizione, questo documento perde la sua validità. Ulteriori informazioni al numero di telefono +39 0457834222.

Descrizione prodotto

Campo di applicazione	Speciale smalto opaco a base di resina alchidica per lavagne, tavole per prezzi e tavole da ping pong, elementi decorativi di legno e di metallo in ambienti interni. Attenzione: per evitare l'effetto fantasma, scrivere solo su tavole asciutte con gesso colorato.
Caratteristiche	Privo di solventi aromatici, odore lieve, si distende formando una superficie liscia, straordinaria copertura, non riflette, facile da pulire.
Colore	Nero
Brillantezza	Opaco
Peso specifico	Ca. 1,4 g/cm ³
Tipo di legante	Speciale resina alchidica
Componenti	Speciale resina alchidica, pigmenti organici e inorganici, barite, silicati, alifati dearomatizzati, etere di glicolo, additivi.
Codice prodotto	M-LL 01
Confezionamenti	750 ml

Lavorazione

Supporto	Il fondo deve essere pulito, asciutto, esente da grasso e da ruggine, portante e ancorante.
Applicazione	A pennello e a rullo. Mescolare bene il materiale prima dell'uso.
Prima smaltatura	Su tavole di legno nuove, per es. di truciolato o di masonite, applicare un adeguato stucco a base di resina sintetica e stenderlo in modo da creare una superficie liscia. Su legno, ferro e acciaio non è necessario applicare mano di fondo. I metalli non ferrosi devono essere pretrattati con Dinova All Grund. Applicare a pennello o a rullo 1-2 mani di Dinova Black Wall non diluito.
Smaltature di rinnovo	Staccare le parti del vecchio smalto non aderenti e screpolate. Carteggiare le vecchie mani di pittura ben aderenti. Procedere come per le smaltature nuove.
Resa	Ca. 10 m ² /l per una mano.
Pulizia degli attrezzi	Con sostituto della trementina o diluente universale.
Essiccazione	A +20°C e 60% di umidità relativa dell'aria: fuori polveri dopo ca. 1 ora, riverniciabile dopo ca. 12 ore. A temperatura inferiore a +20°C e umidità dell'aria superiore al 60% i tempi di essiccazione aumentano.
Temperatura per la lavorazione	Minimo +10°C per fondo e ambiente. Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
Magazzinaggio	Conservare i recipienti sempre ben chiusi, in luogo asciutto, fresco ma al riparo dal gelo.

Ulteriori informazioni

Consigli di sicurezza	Infiammabile. Conservare lontano dalla portata dei bambini. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare solo in luogo ben ventilato. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. Contiene 2-butanone ossima. Può provocare una reazione allergica. Eventuali contrassegni sono riportati sulla scheda dati di sicurezza ai sensi del regolamento CE.
Smaltimento	Smaltire nel rispetto delle leggi locali in vigore. Avviare al riciclaggio solo confezioni completamente prive di residui. Consegnare le confezioni con resti liquidi di prodotto presso un punto di raccolta per vecchie pitture. Codice europeo del rifiuto CER n. 08 01 11.



Informazioni tecniche del 08/2015

Dinova Italia s.r.l.
Via Dante, 54 – 37031 Illasi (VR)
Telefono 045 7834222 • Fax 045 7833222
Email: info@dinovaitalia.it
www.dinovaitalia.it