

Dibesan Sanierlösung

**Soluzione biocida all'acqua, pronta all'uso, per il trattamento preventivo e curativo delle superfici esterne
contro alghe e muschio e, all'interno, contro muffa e funghi.**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CAMPO DI APPLICAZIONE

Indicato per il risanamento delle superfici interne ed esterne infestate da alghe e muffe. Combinazione molto efficace di principi attivi, tutti biodegradabili.
Per la successiva tinteggiatura, utilizzare pitture Dinova con protezione antimuffa.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Diluibile con acqua, privo di metalli pesanti e fenoli, non tossico, facile da usare, inodore, asciuga velocemente, alto potere di penetrazione, effetto duraturo. Non mescolare con altri prodotti Dinova.

TIPO DI PRODOTTO

Trattamento preliminare fungicida, pronto all'uso; è privo di resina, perciò non è un sottofondo.

PRINCIPI ATTIVI

Kokesalkyldimethylbenzylammoniumchlorid
2-Octyl-2H-Isotiazol-3-on

COLORE

Incolore.

PROPRIETA' FISICHE

Peso specifico: ca. 1,00 kg/lit.

CICLO DI APPLICAZIONE E DILUIZIONE

a) all'esterno

Togliere funghi, alghe e muffe con idropulitrice (rispettare le prescrizioni di legge).
Lavare le superfici pulite con Dibesan Sanierlösung non diluito e far asciugare.

b) all'interno

Togliere funghi e muffe con idropulitrice. Lavare con Dibesan Sanierlösung non diluito e far asciugare.

Pittura a finire

Tinteggiare preferibilmente con pitture antimuffa, solo dopo che i fondi si sono ben asciugati.

Nel caso di superfici esterne a rischio di alghe, usare ad esempio Siloxan – Fassadenfarbe FZ, pittura speciale per un efficace trattamento e risanamento dei fondi infestati da muffe e alghe (per una protezione ottimale sono necessarie due mani).

Su rivestimenti isolanti termici vecchi, ma privi di crepe, applicare Dinotherm come pittura di risanamento, in due mani.

All'interno, dopo un'adeguata pulizia, utilizzare Dibesan FZ.

ESSICCAZIONE

Circa 6 ore ad una temperatura di +20°C e 65 % di umidità relativa.

CONSUMO

Circa 125 ml/ m², a seconda della condizione e struttura del fondo.

CONFEZIONI

Canestri da 5 e 10 lit.



Prodotto con film protettivo contro alghe e funghi



PREPARAZIONE E TRATTAMENTO DEL FONDO

Dibesan Sanierlösung è adatto per la pulizia di tinteggiature attaccate da funghi, alghe e muffe.

Buchi, crepe e irregolarità devono essere livellati con materiali riempienti adatti prima dell'applicazione del sottofondo.

Il trattamento fungicida non deve essere fatto su superfici bagnate e in condizioni atmosferiche di umidità, perché si corre il rischio che i principi attivi non penetrino in profondità nel fondo.

Utilizzare come sottofondo prodotti diluibili con acqua o contenenti solventi secondo la natura del fondo e il tipo di lavoro.

Attenzione: I biocidi vanno utilizzati con precauzione. Prima dell'uso leggere bene caratteristiche ed informazioni sul prodotto.

In caso di fondi infestati da funghi e muffa, all'interno, con attacco leggero o medio, applicare Dibesan Sanierlösung e lasciare agire per 6 ore e far asciugare. Fondi molto infestati vanno precedentemente puliti meccanicamente, lavati e fatti asciugare bene.

In caso di fondi infestati da funghi e alghe, all'esterno, occorre pulire con idropulitrice. Dopo l'asciugamento lavare con Dibesan Sanierlösung.

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

STOCCAGGIO

In luogo asciutto, fresco, protetto dal gelo. Chiudere bene le confezioni aperte.

ATTENZIONE!

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non inspirare vapori e aerosol. Evitare il contatto con gli occhi. Usare solo in ambienti ben areati. Non gettare nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle canalizzazioni.

SMALTIMENTO

Avviare al riciclaggio solo confezioni completamente vuote. Residui liquidi non vanno smaltiti con i rifiuti domestici. Smaltire secondo le norme locali.

Codice del rifiuto AVV n. 06 07 99.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Indicazioni generali: Togliere subito gli abiti contaminati. Alla comparsa di sintomi o in casi di dubbio, rivolgersi ad un medico.

In caso di inspirazione: far respirare aria fresca e tenere al caldo il paziente.

In caso di contatto con la pelle: lavare con acqua e sapone e sciacquare abbondantemente.

In caso di contatto con gli occhi: aspergere con acqua corrente e pulita per 10-15 minuti. Chiedere consiglio al medico.

In caso di ingestione: chiamare il medico. Tenere calmo il paziente e non indurre al vomito.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Attenzione: la presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto essi non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuali indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto. La corrispondenza dei colori deve essere verificata dall'utilizzatore PRIMA di iniziare il lavoro. Ec270611

PRODUTTORE: **Dinova GmbH**, Bachstrasse 38, D-53639 – Königswinter

DINOVA ITALIA s.r.l. 37031- Illasi (Verona) – Via Dante, 54

Tel. 045 7834222 Fax 045 7833222 e-mail: info@dinovaitalia.it <http://www.dinovaitalia.it>

Iscr.Reg.Impr.VR REA 353043 P.Iva-C.F. 03640120238

Società soggetta a direzione e coordinamento di DINOVA GMBH & Co. KG

c.s. € 110.000 di cui € 87.500 i.v.